



Sicherheitsschuh,
material
Durchtrittschutz
plasmabehandeltes
Komposit (PTC)
Textil, material
Zehenschutzkappe
Komposit, PU-
Zwischensohle,
Kunststoffgelenk,
hNBR-Kautschuk +
thermochromatische
Stollen, obermaterial
PU-beschichtetes
Leder;Textil

jalas® HEAVY DUTY 1338 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Entdecke mehr

Sicherheitsschuh, material Durchtrittschutz plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, material
Zehenschutzkappe Komposit, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, hNBR-Kautschuk +
thermochromatische Stollen, obermaterial PU-beschichtetes Leder;Textil

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Reflex
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Schaftkante
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wasserabweisend
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- Ergonomisch geformt



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
verstauchungen, elektrische aufladung, rutschgefahr
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße
oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der
laufsohle, rutschige bereiche, ölige und schmierige
bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen
EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe
MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes
Komposit (PTC) Textil
PASSFORM Normal
KOLLEKTION HEAVY DUTY
OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Textil
PRONOSE MATERIAL PU
ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit
MATERIAL FUTTER Polyamid
EINLEGESOHLE FX2 Supreme
MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,
Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle,
Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle
MATERIAL LAUF SOHLE HNBR-Kautschuk +
thermochromatische Stollen
VERSCHLUSS BOA® Fit System
FARBE Schwarz, Blau
NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,39 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische
Eigenschaften



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißsch



Nageldurchtrittsschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil



ESD



Komposit-
Zehenschutzkappe



Ergothen
Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige
Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1338-35	6408487514203
36	1338-36	6408487514234
37	1338-37	6408487514265
38	1338-38	6408487514296
39	1338-39	6408487514326
40	1338-40	6408487514357
41	1338-41	6408487514388
42	1338-42	6408487514418
43	1338-43	6408487514449
44	1338-44	6408487514470
45	1338-45	6408487514500
46	1338-46	6408487514531
47	1338-47	6408487514562
48	1338-48	6408487514593

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com