TEGERA®

TEGERA® 520

Kunstlæderhandske, uforet, syntetisk læder, polyester, Cat. II, sort, grøn, forstærket pegefinger, forstærkede fingerspidser, kromfri, touchscreen, elastisk kant 180°, til præcisionsarbejde

FORKLARING
God fingerspidsfølelse, smidig, godt greb, god pasform, komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE **Montagehandsker**

KATEGORI **Cat. II**

STØRRELSER (EU) **6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

MATERIALE I HÅNDFLADE **Syntetisk læder**

MATERIALE I OVERDEL **Polyester**

FOR **Uforet**

FINGERSPIDS NIVEAU **5**

LUKNING **Elastisk kant 180°**

LÆNGDER **210-250 mm**

FARVE **Sort, Grøn**

PAR PR.BUNDT/KARTON **6/60**

STYK PR. ÆSKE **0**

DISPLAY **Krog med mærkat**

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	520-6	7340118361161
7	520-7	7340118361253
8	520-8	7340118361345
9	520-9	7340118361437
10	520-10	7340118361529
11	520-11	7340118361611
12	520-12	7340118361703

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA®

TEGERA® 520

EKSTRA FUNKTIONER
Til touchkærme

MODVIRKER RISIKO FOR
Modvirker risiko for:, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
Tørre miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
Lufthavnsarbejde, montagearbejde, tømrerarbejde, finmonteringarbejde, inspektionsarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER
Automotive, transportation, utilities, logistics, HoReCa, service, retail

ARBEJDSTYPE
Let anvendelse

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
0X31A

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 520

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 0X31A

EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	0	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	X	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	A	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Afprøvning
(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2 000	8 000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com