



## TEGERA® 81000

Kemikalieskyddshandske, 0,80 mm latex, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, svart, vattentät

### EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

STORLEKAR (EU) 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5

DOPPNINGSMATERIAL Latex

TJOCKLEK 0,80 mm

INSIDA Flossad

SMIDIGHET 4

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

KRAGMODELL Rullade kanter

LÄNGDER 300 mm

FÄRG Svart

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

AQL 1.5

DISPLAY Bulk pack

| STORLEK | ART. NR    | EAN NR        |
|---------|------------|---------------|
| 6,5     | 81000-6.5  | 7340118314419 |
| 7,5     | 81000-7.5  | 7340118314426 |
| 8,5     | 81000-8.5  | 7340118314433 |
| 9,5     | 81000-9.5  | 7340118314440 |
| 10,5    | 81000-10.5 | 7340118314402 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 81000

### FUNKTIONER

Skydd mot kemikalier

### MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, frätskador, kontakt med kemikalier, kontakt med väta

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kemiska arbeten, lokalvård, saneringsarbeten, laboratoriearbeten, renhållningsarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture, pulp and paper, chemical, service

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

2(4)

 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3111X  EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT

 EN ISO 374-5:2016  NOT FOR FATTY FOOD  LATEX 

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 81000

### EU-TYPKONTROLL

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### KEMISK BESTÄNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

| Egenskap                         | Level Achieved | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| a) Nötningsmotstånd (antal varv) | 3              | (4)                 |
| b) Skärmotstånd (index)          | 1              | (5)                 |
| c) Rivmotstånd (Newton)          | 1              | (4)                 |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 1              | (4)                 |
| e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N) | X              | (F)                 |
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015   |                | (P)                 |

### EN 388 – Provning

(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå/Prestandanivå         | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Skärmotstånd (index)          | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Rivmotstånd (Newton)          | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Skyddsnivå/Prestandanivå          | A | B | C  | D  | E  | F  |
|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Skyddsnivå/Prestandanivå       | P                     |
|--------------------------------|-----------------------|
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

Lämplig för livsmedelshantering med undantag för feta livsmedel

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016 3111X



EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-06-18

## TEGERA® 81000

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type A Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 1: Terminologi och fordringar på

### Test i enlighet med EN ISO 374-1:2016

| Testad kemikalie | A   | K     | L    | M    | N    | O     | P   | T   |
|------------------|-----|-------|------|------|------|-------|-----|-----|
| Skyddsnivå       | 3   | 6     | 4    | 6    | 4    | 3     | 6   | 6   |
| Degradation %    | 7,2 | -15,4 | 25,0 | 13,7 | 24,9 | -33,8 | 2,6 | 0,4 |

### Skyddsnivåer gällande permeation baseras på genombrottstider enligt följande

| Skyddsnivå                            | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   |
|---------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Minsta tider för genomträngning (min) | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |

Definition för genomträngning är  $1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1)

K: Natriumhydroxid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Svavelsyra 96 % (CAS-nummer 7664-93-9)

M: Salpetersyra 65% (CAS-nummer 7697-37-2)

N: Ättiksyra 99% (CAS-nummer 64-19-7)

O: Ammoniumhydroxid 25% (CAS-nummer 1336-21-6)

P: Väteperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)  
prestanda.



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3111X



EN ISO 374-1:2016/Type A  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-06-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com