



CRF®

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	441-6	7340118356709
7	441-7	7340118356792
8	441-8	7340118356884
9	441-9	7340118356976
10	441-10	7340118357065
11	441-11	7340118357157

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 441

Skærebeskyttelseshandske, nitril, nitrilskum, 3/4 dyppet, dobbeltdyppet, sandet greboverflade, snitmodstand niveau B, 13 gg, CRF®-teknologi, nylon, spandex, Cat. II, sort, grå, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, olie- og fedtresistent inderhånd, til allround-arbejde

FORKLARING

Slidstærk, godt greb i olierede miljøer

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Skærebeskyttende handske, Varmebeskyttende handske

KATEGORI Cat. II

PRODUCTGLOVE CUT RESISTANCE EN ISO 13997
Snitmodstand niveau B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 5.9

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

DYPNING 3/4 dyppet, dobbeltdyppet

DYPNINGSMATERIALE Nitril, nitrilskum

FORINGSMATERIALE 13 gg, CRF®-teknologi, Nylon, Spandex

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet greboverflade

MANCHETDESIGN Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

FARVE Sort, Grå

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Stor kasse

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE, nylon, elastan

TEGERA® 441

EKSTRA FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C.

MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, rivsår, kontakt med fugt, kontakt med olie

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, miljøer med olie og fedt, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Byggearbejde, maskinoperatør, metalarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, mining, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, building and construction

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

2(3)

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X43B



EN 407:2004
X1XXXX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 441

EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	X	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	3	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Beskyttelseshandsker mod termiske risici
(varme og/eller ild)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4X43B



EN 407:2004
X1XXXX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com