



TEGERA® 48

Kjemikalies beskyttende hanske, 0,60 mm nitril, diamantmønstret grep, uflosset, Cat. III, grønn, ekstra lang, ftalatfri, lateksfri, for allroundarbeid

BETYDNING

Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen, svært slitesterk, godt grep, god passform, behagelig

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kjemikaliebestandige hansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 8, 9, 10, 11

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,60 mm

INNSIDE Uflosset

GREPSUTFORMING Diamantmønstret grep

LENGDER 450 mm

FARGE Grønn

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/36

ANTALL STYKK PER BOKS 0

AQL 0.65

VISNING Pose

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
8	48-8	7392626038745
9	48-9	7392626038752
10	48-10	7392626038769
11	48-11	7392626038776

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 48

TILLEGGSEGENSKAPER

Beskyttelse mot kjemikalier, godkjent for mathåndtering, ekstra lang, ftalatfri, lateksfri

MOTVIRKER RISIKO FOR

Smitte, etsingsskader, kontakt med urenheter, kontakt med kjemikalier, kontakt med væte, kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, mikrobiologiske risikomiljøer, helsefarlige miljøer, etsende miljøer, våte omgivelser, fuktige miljøer, olje og fattede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Kjemiteknisk arbeid, kjemisk arbeid, saneringsarbeid, laboratoriearbeid, lakkeringsarbeid, papirindustriarbeid, petrokjemisk arbeid, renholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 4102X  EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOP

 EN ISO 374-5:2016
VIRUS



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-01

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 48

UNDERSØKELSE EU-TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	4	(4)
b) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
c) Rivemotstand (Newton)	0	(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)	2	(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Egnet for kontakt med mat

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshansker mot farlige

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 4102X  EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOP

 EN ISO 374-5:2016  

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-01

TEGERA® 48

kjemikalier og mikroorganismer – Del 5 Terminologi og ytelseskrav for mikroorganismerisikoer.

EN ISO 374-1:2016/Type A Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og

Test i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	A	J	K	L	O	P
Permeasjonsnivå	4	6	6	4	6	6
Nedbryting %	56,1	16,3	-3,4	65,3	9,6	13,0

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtrengningstid i håndflaten på hansken (1ugm/cm²/min)

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Svovelsyre 96 % (CAS-nummer 7664-93-9)

O: Ammoniumhydroksid 25% (CAS number 1336-21-6)

P: Hydrogenperoksid 30% (CAS number 7722-84-1)
ytelseskrav for kjemiske risikoer.



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 4102X  EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOP

 EN ISO 374-5:2016  

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-01

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com