



jalas® GRAN PREMIO 1828 JUPITER

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

En rejäl, bekväm och medelhög skyddskänga med högsta skyddsnivå (S3) för de tuffaste utomhusmiljöerna. Ovandel i PU-belagt spaltläder skyddar fötterna och är både vattenavvisande och antistatisk. Den olje- och värmebeständiga yttersulan i nitril ger extremt bra grepp, och bred läst betyder extra utrymme. JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® innebär rätt skydd på rätt plats.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Högsta kvalitetsnivå på skydd • Extremt bra grepp • Utmärkt bra passform • Extra bekväm • Extra bra stötdämpning	• ProNose täslitskydd • Rymlig passform • Dubbla stötdämpningszoner • Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD) • Värmebeständig yttersula • Oljebeständig yttersula • Antistatiska egenskaper • Dragöglor • Polstrat skaft • Ventilerande innersula • Vattenavvisande • Bälglös • Ankelstöd



MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Kängor/Halvkängor

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKTION GRAN PREMIO

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA FX2 Pro

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt

ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, Grå, Gul

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,44 kg

KRAVUPPFYLLNAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothen stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Rymlig passform



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Spiktrampskydd av stål

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1828-35	6408487502163
36	1828-36	6408487502170
37	1828-37	6408487440458
38	1828-38	6408487440465
39	1828-39	6408487440472
40	1828-40	6408487440489
41	1828-41	6408487440496
42	1828-42	6408487440502
43	1828-43	6408487440519
44	1828-44	6408487440526
45	1828-45	6408487440533
46	1828-46	6408487440540
47	1828-47	6408487440557
48	1828-48	6408487440564
49	1828-49	6408487502194
50	1828-50	6408487502187

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com