



VIBROTHAN®

TEGERA® 9182

Vibrationsdämpande handske, getnarv av högsta kvalitet, Vibrothan®, Cat. II, svart, gul, extra lång, för grövre arbeten

EGENSKAPER

Mycket slitstark, bra passform, bekväm

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Vibrationsdämpande handskar

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR (EU) 9, 10, 11

KOLLEKTION PRO

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet, Vibrothan®

OVANHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

KRAGMODELL Säkerhetskrage

KRAGE MATERIAL Läder

LÄNGDER 315-335 mm

FÄRG Svart, Gul

PAR PER BUNT/KARTONG 6/36

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Ingen tråd

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Läder, naturlatex, polyuretan

STORLEK	ART. NR	EAN NR
9	9182-9	7392626059399
10	9182-10	7392626055933
11	9182-11	7392626055940

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

TEGERA® 9182

FUNKTIONER

Vibrationsdämpande enligt EN ISO 10819, extra lång, vadderad innerhand

MOTVERKAR RISK FÖR

Vibrationssskador, nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Mining, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

2(3)

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016 3111X EN ISO 10819:2013

EN ISO 11640:2012

Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-05-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 9182

EU-TYPKONTROLL

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap	Level Achieved	(Maximal prestanda)
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	3	(4)
b) Skärmotstånd (index)	1	(5)
c) Rivmotstånd (Newton)	1	(4)
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	1	(4)
e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdämpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Provning

(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Skyddsnivå/Prestandanivå	1	2	3	4	5
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2 000	8 000	
b) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	

Skyddsnivå/Prestandanivå	A	B	C	D	E	F
e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Skyddsnivå/Prestandanivå	P
f) Slagdämpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN ISO 10819:1997 Mekanisk vibration och stöt



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3111X EN ISO 10819:2013

EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4 

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-05-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com