



I N F I N I T Y <sup>TM</sup>



| STORLEK | ART. NR | EAN NR        |
|---------|---------|---------------|
| 6       | 8804-6  | 7340118383774 |
| 7       | 8804-7  | 7340118319179 |
| 8       | 8804-8  | 7340118319186 |
| 9       | 8804-9  | 7340118319193 |
| 10      | 8804-10 | 7340118319155 |
| 11      | 8804-11 | 7340118319162 |

## TEGERA® 8804 INFINITY

Syntethandske, nitril, nitrilfoam, vattenbaserad PU, heldoppad, dubbeldoppad, skummad greppyta, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, svart, gul, tål kontaktvärme upp till 100°C, DMF (DMFa)-fri, olje- och fettresistent, för precisionsarbeten

### EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp i oljiga miljöer, extra bekväm

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

KOLLEKTION Infinity

DOPPNING Heldoppad, dubbeldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, nitrilfoam, vattenbaserad PU

FODERMATERIAL 18 gg, Nylon, Spandex

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

KRAGMODELL Stickad mudd

FÄRG Svart, Gul

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Bulk pack

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, elasthan

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## TEGERA® 8804 INFINITY

### FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, olje- och fettresistent, anatomiskt utformad

### MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, självsprickor, kontakt med väta, kontakt med olja och fett

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Flygplatsarbeten, monteringsarbeten, byggarbeten, snickeriarbeten, verkstadsarbeten, finmonteringsarbeten, VVS-installationsarbeten, installationsarbeten, maskinförararbeten, maskinoperatör, underhållsarbeten, servicearbeten, butiksarbeten, transportarbeten, lagerarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4121X



EN 407:2004  
X1XXXX



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8804 INFINITY

### EU-TYPKONTROLL

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

| Egenskap                         | Level Achieved | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| a) Nötningsmotstånd (antal varv) | 4              | (4)                 |
| b) Skärmotstånd (index)          | 1              | (5)                 |
| c) Rivmotstånd (Newton)          | 2              | (4)                 |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 1              | (4)                 |
| e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N) | X              | (F)                 |
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015   |                | (P)                 |

### EN 388 – Provning

(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå/Prestandanivå         | 1   | 2   | 3     | 4     | 5    |
|----------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| a) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2 000 | 8 000 |      |
| b) Skärmotstånd (index)          | 1,2 | 2,5 | 5,0   | 10,0  | 20,0 |
| c) Rivmotstånd (Newton)          | 10  | 25  | 50    | 75    |      |
| d) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 20  | 60  | 100   | 150   |      |

| Skyddsnivå/Prestandanivå          | A | B | C  | D  | E  | F  |
|-----------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Skyddsnivå/Prestandanivå       | P                     |
|--------------------------------|-----------------------|
| f) Slagdämpning, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

TRYGG TEXTIL Testad för hälsofarliga ämnen enligt Oeko-Tex® Standard 100



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
4121X



EN 407:2004  
X1XXXX



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com