



TEGERA® 464OR

Tekstilhandske, 15 gg, Merino uld, nylon, spandex, Cat. II, sort, inderhandske, touchscreen, elastisk kant 360°, til allround-arbejde

FORKLARING

Komfortabel, varm

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kuldebeskyttende handske, Tekstilhandsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

FORINGSMATERIALE 15 gg, Merino uld, Nylon, Spandex

FINGERSPIDES NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LUKNING Elastisk kant 360°

LÆNGDER 195-250 mm

FARVE Sort

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/60

DISPLAY Detail hanger

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nylon, Merino uld, elastan

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	4640R-6	7340118365930
7	4640R-7	7340118366029
8	4640R-8	7340118366111
9	4640R-9	7340118366203
10	4640R-10	7340118366296
11	4640R-11	7340118366388

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 464OR

EKSTRA FUNKTIONER

Til touchkærme, blød

MODVIRKER RISIKO FOR

Kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kolde miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Lufthavnsarbejde, byggearbejde, fiskeindustriarbejde, petrokemisk arbejde, transportarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Oil, gas, petrochemical, transportation, building and construction

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

2(3)

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
214XX



EN 511:2006
XIX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 4640R

EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde

Egnet til kontakt med fødevarer



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
214XX



EN 511:2006
X1X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-23

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com