



TEGERA® 882

Syntetisk hanske, nitrilskum, hel dyppet, gripemønster i mikroskum, 15 gg, nylon, Cat. II, svart, tåler kontaktvarme opptil 100°C, vann- og oljeavvisende, for allroundarbeid

BETYDNING

God fingertuppfølelse, smidig, slitesterk, godt grep, god passform

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Allsidige arbeidshansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

IMPREGNERING Hel dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum

FØRINGSMATERIALE 15 gg, Nylon

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Gripemønster i mikroskum

LENGDER 230-260 mm

FARGE Svart

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 12/60

ANTALL STYKK PER BOKS 0

VISNING Pose med eurohull

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	882-7	7392626040199
8	882-8	7392626040205
9	882-9	7392626040212
10	882-10	7392626040229
11	882-11	7392626040236

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 882

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 100°C, vann- og oljeavvisende

MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, kutt, kontakt med urenheter, kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Olje og fattede miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Monteringsarbeid, bygningsarbeid, snekkerarbeid, anleggsarbeid, finmonteringsarbeid, inspeksjonsarbeid, installasjonsarbeid, gartnerarbeid, flisleggingsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE ARBEID

Lett arbeid

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2020



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 882

UNDERSØKELSE EU-TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	4	(4)
b) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
c) Rivemotstand (Newton)	2	(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)	1	(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2 000	8 000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com