



## TEGERA® 612

Synthetikhandschuh, Latex, Handfläche beschichtet, granuliert, 10 gg, Baumwolle, Polyester, Cat. II, schwarz, grau, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, ventilierende Oberseite, wasserdichte Innenhand, für allgemeine Arbeiten

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

Geschmeidig, robust, guter Griff

### EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART Allround Arbeitshandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

GRÖSSEN (EU) 7, 8, 9, 10, 11

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex

MATERIAL FUTTER 10 gg, Baumwolle, Polyester

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

GRIFF DESIGN Granuliert

STULPENMODELL Strickbündchen

LÄNGE 240-290 mm

FARBE Schwarz, Grau

PAAR PRO GEBINDE/KARTON 12/60

AUFMACHUNG Großpackung

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENATERIAL  
Nатурlаtеx

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL  
Bаumwоllе, Pоlyеstеr

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN-NR.       |
|--------|------------|---------------|
| 7      | 612-7      | 7340118355368 |
| 8      | 612-8      | 7340118355450 |
| 9      | 612-9      | 7340118355542 |
| 10     | 612-10     | 7340118355634 |
| 11     | 612-11     | 7340118355726 |

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

## TEGERA® 612

### EIGENSCHAFTEN

Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, ventilierende Oberseite, wasserdichte Innenhand

### SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz

### VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Nasse Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche

### VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Landwirtschaftsarbeiten, Bauarbeiten, Betonarbeiten, Reparaturarbeiten, Müllabfuhrarbeiten, Bodenbearbeitungsarbeiten

### VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, mining, Transportation, utilities, building and construction

### ART DER ARBEIT

Allround

2(3)

**CE** Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2142X



EN 407:2004  
X1XXXX



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-08-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 612

### EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 + A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EU 2016/425

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

| Eigenschaft                                  | Erreichte Klasse/Leistungs-niveau | (Maximale Leistung) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen) | 2                                 | (4)                 |
| b) Schnittfestigkeit (Index)                 | 1                                 | (5)                 |
| c) Reißfestigkeit (N)                        | 4                                 | (4)                 |
| d) Stichfestigkeit (N)                       | 2                                 | (4)                 |
| e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N)           | X                                 | (F)                 |
| f) Aufprallschutz, EN 13594:2015             |                                   | (P)                 |

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

| Schutzniveau/Leistungsniveau                 | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| b) Schnittfestigkeit (Index)                 | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| c) Reißfestigkeit (N)                        | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| d) Stichfestigkeit (N)                       | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

| Schutzniveau/Leistungsniveau       | A | B | C  | D  | E  | F  |
|------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Schnittschutz, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Schutzniveau/Leistungsniveau     | P                     |
|----------------------------------|-----------------------|
| f) Aufprallschutz, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2142X



EN 407:2004  
X1XXXX



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2021-08-18

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com