



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	7361-7	7340118325286
8	7361-8	7340118325309
9	7361-9	7340118325323
10	7361-10	7340118325248
11	7361-11	7340118325262

TEGERA® 7361

Kjemikaliesbekyttende hanske, helforet, 0,3* mm (*chem-layer) nitril, hel dypet, sandaktig overflate, 18 gg, nylon, Cat. III, svart, grønn, tåler kontaktvarme opptil 100°C, ftalatfri, lateksfri, olje- og fettbestandig, vanntett, vann- og oljeavvisende, for allroundarbeid

BETYDNING

God fingertuppfølelse, smidig, ekstremt godt grep, ekstremt godt grep i oljete miljøer

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kjemikaliebestandige hansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSE (EU) 7, 8, 9, 10, 11

IMPREGNERING Hel dypet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,3* mm (*chem-layer)

FÖRING Helforet

FÖRINGSMATERIALE 18 gg, Nylon

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Sandaktig overflate

LENGDER 340 mm

FARGE Svart, Grønn

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 12/60

ANTALL STYKK PER BOKS 0

VISNING Pose med eurohull

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 7361

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 100°C, ftalatfri, lateksfri, olje- og fettbestandig

MOTVIRKER RISIKO FOR

Smitte, etsingsskader, stikkskader, kontakt med kjemikalier, kontakt med væte, kontakt med fukt, kontakt med olje, kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, mikrobiologiske risikomiljøer, helsefarlige miljøer, etsende miljøer, våte omgivelser, olje og fattede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Kjemiteknisk arbeid, kjemisk arbeid, vaktmesterarbeid, saneringsarbeid, fiske, laboratoriearbeid, marint arbeid, gruvarbeid, papirindustriarbeid, petrokjemisk arbeid, vedlikeholdsarbeid, renholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

CE 0493 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 7361

UNDERSØKELSE EU-TYPE

0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	4	(4)
b) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
c) Rivemotstand (Newton)	2	(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)	1	(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0493 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR
FATTY FOOD

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 7361

Egnet for kontakt med mat, med unntak av fete matvarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer – Del 5 Terminologi og ytelseskrav for mikroorganismerisikoer.

EN ISO 374-1:2016/Type A Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og

Test i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Permeasjonsnivå	2	5	6	2	3	3	6	6
Nedbryting %	37	17,9	-11,6	38,8	59,5	20,4	1,3	-4,4

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtreningsstid i håndflaten på hansken (Lugm/cm²/min)

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

M: Salpetersyre 65% (CAS number 7697-37-2)

N: Eddiksyre 99% (CAS number 64-19-7)

O: Ammoniumhydroksid 25% (CAS number 1336-21-6)

P: Hydrogenperoksid 30% (CAS number 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS number 50-00-0)
ytelseskrav for kjemiske risikoer.



CE 0493 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKMNOPT



EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOT FOR
FATTY FOOD

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-08-12

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com