



TEGERA® 81000

Kjemikaliesbekyttende hanske, 0,80 mm lateks, diamantmønstrer grep, flosset, Cat. III, svart, vanntett

BETYDNING

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen, smidig, slitesterk, godt grep, god passform, behagelig

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kjemikaliebestandige hansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5

IMPREGNERINGSMATERIALE Lateks

TYKKELSE 0,80 mm

INNSIDE Flosset

BEVEGELSESFRIHET 4

GREPSUTFORMING Diamantmønstrer grep

MANSJETTMODELL Rullekanter

LENGDER 300 mm

FARGE Svart

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/60

ANTALL STYKK PER BOKS 0

AQL 1.5

VISNING Flerpakning

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6,5	81000-6.5	7340118314419
7,5	81000-7.5	7340118314426
8,5	81000-8.5	7340118314433
9,5	81000-9.5	7340118314440
10,5	81000-10.5	7340118314402

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 81000

TILLEGGSEGENSKAPER

Beskyttelse mot kjemikalier

MOTVIRKER RISIKO FOR

Smitte, etsingsskader, kontakt med kjemikalier, kontakt med væte

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, helsefarlige miljøer, etsende miljøer, våte omgivelser, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Kjemisk arbeid, vaktmesterarbeid, saneringsarbeid, laboratoriearbeid, renholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, pulp and paper, chemical, service

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

2(4)

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3111X  EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT

 EN ISO 374-5:2016   

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 81000

UNDERSØKELSE EU-TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	3	(4)
b) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
c) Rivemotstand (Newton)	1	(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)	1	(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Egnet for kontakt med mat, med unntak av fete matvarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshansker mot farlige

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3111X EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 NOT FOR FATTY FOOD LATEX

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 81000

kjemikalier og mikroorganismer – Del 5 Terminologi og ytelseskrav for mikroorganismerisikoer.

EN ISO 374-1:2016/Type A Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og

Test i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	A	K	L	M	N	O	P	T
Permeasjonsnivå	3	6	4	6	4	3	6	6
Nedbryting %	7,2	-15,4	25,0	13,7	24,9	-33,8	2,6	0,4

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtrengningstid i håndflaten på hansken (1ugm/cm²/min)

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1)

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Svovelsyre 96 % (CAS-nummer 7664-93-9)

M: Salpetersyre 65% (CAS number 7697-37-2)

N: Eddiksyre 99% (CAS number 64-19-7)

O: Ammoniumhydroksid 25% (CAS number 1336-21-6)

P: Hydrogenperoksid 30% (CAS number 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS number 50-00-0)
ytelseskrav for kjemiske risikoer.



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN ISO 374-1:2016/Type A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-06-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com