



TEGERA® 8145

Kjemikaliesbekyttende hanske, 0,33 mm lateks, diamantmønstret grep, flosset, Cat. III, gul, ftalatfri, vanntett, for allroundarbeid

BETYDNING

Ekstra smidig, godt grep, behagelig

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kjemikaliebestandige hansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10

IMPREGNERINGSMATERIALE Lateks

TYKKELSE 0,33 mm

INNSIDE Flosset

GREPSUTFORMING Diamantmønstret grep

LENGDER 300 mm

FARGE Gul

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 10/100

ANTALL STYKK PER BOKS 0

VISNING Pose med eurohull

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Naturlig lateks

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Bomull

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	8145-7	7392626033993
8	8145-8	7392626034006
9	8145-9	7392626034013
10	8145-10	7392626034020

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

TEGERA® 8145

TILLEGGSEGENSKAPER

Godkjent for mathåndtering, ftalatfri, vanntett, elastisk

MOTVIRKER RISIKO FOR

Kontakt med væte

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Våte omgivelser, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Jordbruksarbeid, vaktmesterarbeid, matvarehåndtering, hotell- og restaurantarbeid, kjøkkenarbeid, renholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, HoReCa, service

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

2(4)

CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 1000X  EN ISO 374-1:2016/Type C

 EN ISO 374-5:2016   

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8145

UNDERSØKELSE EU-TYPE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	1	(4)
b) Kuttmotstand (indeks)	0	(5)
c) Rivemotstand (Newton)	0	(4)
d) Punkteringsmotstand (Newton)	0	(4)
e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Støtdemping, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
b) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	A	B	C	D	E	F
e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	P
f) Støtdemping, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer – Del 5 Terminologi og ytelseskrav for mikroorganismerisikoer.

EN ISO 374-1:2016/Type C Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 1000X  EN ISO 374-1:2016/Type C

 EN ISO 374-5:2016  

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8145

Test i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie	K
Permeasjonsnivå	2
Nedbryting %	1,3

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtreningsstid i håndflaten på hansken (1ugm/cm²/min)

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)
ytelseskrav for kjemiske risikoer.



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
1000X



EN ISO 374-1:2016/Type C



EN ISO 374-5:2016



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-01

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com