

TEGERA® 72

Armskydd, skärskyddsnivå D, 10 gg, basaltfibertråd, CRF® Technology, nylon, polyester, spandex, stålfibertråd, Cat. II, svart, bulk pack, resår 360°, för allroundarbeten

EGENSKAPER

Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, bekväm, luftig

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Armskydd

KATEGORI Cat. II

SKÄRBESTÄNDIGHET (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRBESTÄNDIGHET (EN ISO 13997) NEWTON-VÄRDE 23.2

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

FODERMATERIAL 10 gg, Basaltfibertråd, CRF® Technology, Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

KNÄPPNING Resår 360°

LÄNGDER 420-490 mm

FÄRG Svart

STYCK PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Bulk pack

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL HPPE, basaltfibertråd, stålfibertråd, nylon, elasthan

SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Polyester



STORLEK	ART. NR	EAN NR
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

TEGERA® 72

FUNKTIONER

Godkänd för mathantering

MÖTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, nötningskador, rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, verkstadsarbeten, installationsarbeten, maskinoperatör, metallarbeten, lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, building and construction, logistics

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X4XD



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 72

EU-TYPKONTROLL

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap	Level Achieved	(Maximal prestanda)
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	3	(4)
b) Skärmotstånd (index)	X	(5)
c) Rivmotstånd (Newton)	4	(4)
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	X	(4)
e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N)	D	(F)
f) Slagdämpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Provning

(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Skyddsnivå/Prestandanivå	1	2	3	4	5
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2 000	8 000	
b) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	

Skyddsnivå/Prestandanivå	A	B	C	D	E	F
e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Skyddsnivå/Prestandanivå	P
f) Slagdämpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Lämplig för livsmedelshantering



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X4XD



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com