



STORLEK	ART. NR	EAN NR
7	683A-7	7340118316628
8	683A-8	7340118316642
9	683A-9	7340118316666
10	683A-10	7340118316581
11	683A-11	7340118316604

TEGERA® 683A

Syntethandske, nitril, 3/4 doppad, sandad greppyta, 10 gg, 13 gg, akryl, polyester, Cat. II, svart, gul, tål kontaktvärme upp till 250°C, varselfärg, vatten och oljeavvisande innerhand samt knoge, för allroundarbeten

EGENSKAPER

Bra grepp i oljiga miljöer, varm

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Koldisolerande handskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DOPPNING 3/4 doppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

FODERMATERIAL 10 gg, 13 gg, Akryl, Polyester

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

KRAGMODELL Stickad mudd

LÄNGDER 240-280 mm

FÄRG Svart, Gul

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

STYCK PER LÅDA 0

DISPLAY Krok med hangtag

SPECIFIKATION YTERMATERIAL Nitril, polyester

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Akryl

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

TEGERA® 683A

FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 250°C, varselfärg, vatten och oljeavvisande innerhand samt knoge

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med olja, kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, byggarbeten, fiskeindustriarbeten, livsmedelshantering, trädgårdsarbeten, lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, MRO, building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3231X  EN 407:2004 X2XXXX

 EN 511:2006 02X  

Contact heat valid for coated area only

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2021-08-18

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 683A

EU-TYPKONTROLL

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap	Level Achieved	(Maximal prestanda)
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	3	(4)
b) Skärmotstånd (index)	2	(5)
c) Rivmotstånd (Newton)	3	(4)
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	1	(4)
e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdämpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Provning

(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Skyddsnivå/Prestandanivå	1	2	3	4	5
a) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2 000	8 000	
b) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
d) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	

Skyddsnivå/Prestandanivå	A	B	C	D	E	F
e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Skyddsnivå/Prestandanivå	P
f) Slagdämpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

EN 511:2006 Skyddshandskar mot kyla

Lämplig för livsmedelshantering med undantag för feta livsmedel



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3231X



EN 407:2004
X2XXXX

EN 511:2006
02X



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.