

Triapur AS 1,0 - Antistatisk spånsugeslange i PUR

Let, og fleksibel PUR slange med kobberbelagt stålspiral, velegnet til slidende materialer.

Anvendes ofte i træindustrien til udsugning af støv og spåner.

Slangen er permanent antistatisk ($R < 10^9$ Ohm), hydrolyse- og mikrobebestandig, flammehæmmende iht. DIN 4102 B1 og har god olie- og benzinbestandighed.

Overholder ATEX 2014/34/EU omhandlende pneumatisk transport af brændbart støv (inde i: zone 20, 21, 22), TRGS 727, BGI 739-2 for sikker håndtering af træstøv og spåner, og DIN 26057 som omhandler krav til PUR slanger anvendt til granulat eller pulvertransport.

Temperatur: -40 til +100 °C

Godstykkelse 1,0 mm



Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Maks arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuump mm vs	Vægt/m g	Rulle længde m
P7SAS038	38	44	1,69	32	4500	0,34	10
P7SAS050	50	57	1,32	43	4000	0,42	10
P7SAS063	63	70	1,25	56	3400	0,54	10
P7SAS075	75	82	1,16	64	3000	0,62	10
P7SAS080	80	87	1,05	68	2500	0,74	10
P7SAS100	100	107	0,70	85	2300	0,92	10
P7SAS110	110	117	0,65	94	2000	1,01	10
P7SAS120	120	128	0,65	102	2000	1,04	10
P7SAS127	127	133	0,55	106	2000	1,05	10
P7SAS140	140	148	0,55	119	1500	1,17	10
P7SAS150	150	158	0,45	128	1500	1,25	10
P7SAS160	160	168	0,40	136	1500	1,33	10
P7SAS180	180	188	0,35	153	1200	1,49	10
P7SAS200	200	208	0,30	170	1100	2,03	10
P7SAS225	225	233	0,25	191	900	2,30	10
P7SAS250	250	258	0,25	213	800	2,53	10
P7SAS300	300	308	0,20	255	700	3,03	10
P7SAS400	400	409	0,14	340	600	4,06	10

31.08.2026