

TechNobel tryksslange

TechNobel kan anvendes som trykluftslange samt til transport af olie, dieselolie og aggressive medier (kontakt os). Slangen er opbygget af 4 lag, og er meget modstandsdygtig overfor mekaniske påvirkninger



Specifikationer

Farve indvendig	Grå
Farve udvendig	Sort
Indvendig materiale	Polyester
Udvendig materiale	PVC
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-15 °C
Maks. temperatur	60 °C
Mærkning	Technobel
Slidstærk	Ja
Sikkerhedsfaktor	3
Anvendelsesområder	Kemikalieslange + Luftslange + Olieslange + Vand-/spuleslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
TECH5006	6	11	89	20	42	50
TECH5008	8	14	137	20	56	50
TECH5010	10	16	162	20	75	50
TECH5012	12,7	19,5	228	20	90	50
TECH5016	16	23,5	307	20	160	50
TECH5019	19	27,5	412	20	200	50
TECH5025	25	34,5	590	18	250	50