

TriaFlat Agro gummislange

TriaFlat Agro er forsynet med tekstilforstærkning der er indstøbt i en NBR/PVC compound, hvilket giver en meget stærk konstruktion.

TriaFlat Agro er modstandsdygtig overfor syre- og saltopløsninger, olie og kemikalier. UV-resistent. Kraftig vandslange.

Kan leveres i længder op til 200 m.



Specifikationer

Farve	Sort
Overflade ind- og udvendig	Glat
Antal indlæg	1
Min. temperatur	-35°C
Maks. temperatur	100°C
Godkendelse og normer	ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	3
UV-beständig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Rulle m	Trækstyrke kg
1294000025	25	180	17	50	-
1294000032	32	230	17	50	-
1294000038	38	310	17	50	-
1294000045	45	346	17	50	-
1294000052	52	420	24	50	4.200
1294000065	65	575	20	50	5.500
1294000070	70	590	20	50	6.300
1294000075	75	680	20	50	7.800
1294000090	90	860	16	50	8.500
1294000102	102	960	16	50	9.200
1294000127	127	1700	16	50	13.000
1294000152	152	1700	16	50	13.800
1294000203	203	3000	14	50	24.400

09.03.2026