

Triapur AS 1,4 - Antistatisk spånsugeslange i PUR

Let, og meget fleksibel PUR slange med kobberbelagt stålspiral, velegnet til slidende materialer. Anvendes ofte i træindustrien til udsugning af støv og spåner.

Slangen er permanent antistatisk ($R < 10^9$ Ohm), hydrolyse- og mikrobebestandig, flammehæmmende iht. DIN 4102 B1 og har god olie- og benzinbestandighed.

Overholder ATEX 2014/34/EU omhandlende pneumatisk transport af brændbart støv (inde i: zone 20, 21, 22), TRGS 727, BGI 739-2 for sikker håndtering af træstøv og spåner, og DIN 26057 som omhandler krav til PUR slanger anvendt til granulat eller pulvertransport.

Temperatur: -40 til +100 °C

Godstykkelse: 1,4 mm



Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuüm mm vs	Vægt/m g	Rulle længde m
P7NAS032	32	41	3,56	32	8600	0,41	10
P7NAS038	38	47	2,88	38	7000	0,47	10
P7NAS051	51	60	2,38	50	6000	0,64	10
P7NAS060	60	69	2,25	60	5500	0,77	10
P7NAS063	63	72	2,25	60	5500	0,77	10
P7NAS076	76	85	1,75	76	5000	0,96	10
P7NAS080	80	89	1,50	80	4500	1,08	10
P7NAS085	85	94	1,50	80	4500	1,08	10
P7NAS102	102	112	1,21	100	4000	1,35	10
P7NAS120	120	130	0,99	120	3000	1,61	10
P7NAS127	127	137	0,88	127	2500	1,70	10
P7NAS140	140	150	0,77	140	2000	1,87	10
P7NAS152	152	162	0,77	150	2000	2,00	10
P7NAS160	160	170	0,66	160	2000	2,13	10
P7NAS180	180	190	0,55	180	1500	2,90	10
P7NAS203	203	214	0,55	200	1500	2,80	10
P7NAS225	225	236	0,44	225	1000	3,14	10
P7NAS250	250	261	0,38	250	1000	3,48	10
P7NAS300	300	311	0,30	300	1000	4,15	10
P7NAS350	350	361	0,28	350	900	4,61	10
P7NAS400	400	411	0,25	400	900	6,08	10

07.09.2026