

ALB11530

ALBA Slangevogn PROFI II

Ekstra kraftig slangevogn til professionel håndtering af vandslanger

Udviklet til store slangemængder og kontinuerlig brug i krævende miljøer. ALBA slangevogn "Profi II" er en ekstremt robust og driftssikker slangevogn, designet til professionel håndtering af vandslanger i landbrug, industri, gartnerier og lignende driftsmiljøer. Konstruktionen i varmgalvaniseret helstål kombineret med kraftige komponenter sikrer lang levetid, høj belastningsevne og stabil drift – selv ved meget lange slanger og intensiv daglig brug.



Fordele og funktioner

Korrosionsbestandig konstruktion	Fremstillet i varmgalvaniseret helstål (St. 37), krom 6-fri og I SO 9001-galvanisering
Ekstrem slangekapacitet	Velegnet til meget lange slanger uden kompromis på stabilitet
Høj driftssikkerhed	Forniklet messingdrejeled med kuglelejer og PTFE-pakning
Jævn og let oprulning	Dobbeltlejret tromle reducerer modstand og slid
Centralt vandgennemløb	Sikrer optimal vandføring og minimerer tryktab
Ergonomisk betjening	Leveres med drejehåndtag med massiv arm
Stabil transport	260 mm luftgummihjul på stålfælge giver let kørsel på ujævnt underlag



Tekniske specifikationer

Temperaturområde	Op til 100 °C
Arbejdstryk	Maks. 25 bar
Tilgang/afgang	1" URG
Slangekapacitet	<ul style="list-style-type: none"> – Ø13 mm (1/2") = 340 m – Ø16 mm (5/8") = 160 m – Ø19 mm (3/4") = 130 m – Ø25 mm (1") = 90 m
Materiale	Varmgalvaniseret helstål (St. 37)
Drejeled	Forniklet messing med kuglelejer og PTFE-pakning
Hjul	260 mm luftgummihjul på stålfælge
Tromle	Dobbeltlejret
Producent	ALBA

Anvendelsesområder

- Landbrug og husdyrbrug
- Industrielle anlæg
- Gartnerier og planteskoler
- Kommunal drift og vedligehold
- Andre professionelle vandforsyningsopgaver

Bemærk

Leveres uden slange. Slange vælges efter ønsket dimension og anvendelse.