

25-00638

Aftapningspistol, manuel

Til bl.a. dieselolie og kølervæske

Robust manuel aftapningspistol fremstillet i glasfiberforstærket polypropylen (PP), udviklet til sikker og effektiv overførsel af diesel- og fyringsolie, vand og andre kompatible væsker. Pistolen er udstyret med drejeled, som giver bedre bevægelighed og reducerer belastningen på slangen under brug.

Med en kapacitet på op til 80 L/min. er aftapningspistolen velegnet til værksteder, landbrug, industri og serviceopgaver, hvor der ønskes en enkel og driftssikker løsning til manuel væskeoverførsel.



Fordele og funktioner

Høj flowkapacitet	Leverer op til 80 L/min. for hurtig væskeoverførsel
Drejeled i indgangen	Giver bedre bevægelighed og reducerer vrid på slangen
Robust konstruktion	Fremstillet i glasfiberforstærket polypropylen (PP) med høj slidstyrke
Kemikalieresistente materialer	PP-hus og NBR-tætninger giver bred mediekompatibilitet
Alsidig anvendelse	Velegnet til olie, diesel, HVO, vand, kølervæske og mange andre væsker

Tekniske specifikationer

Type	Manuel aftapningspistol
Tilslutning	1" IRG
Maks. flow	80 L/min.
Maks. arbejdsdruk	3,5 bar
Udløbsrørets udvendige diameter	34 mm
Materiale (hus og udløbsrør)	Glasfiberforstærket polypropylen (PP)
Tætning	NBR (nitrilgummi)

Bemærk

Aftapningspistolen er beregnet til et maksimalt arbejdsdruk på 3,5 bar. Kontrollér altid, at væsken er kemisk kompatibel med materialerne PP og NBR før brug.