



Pressol oliemål i HDPE med låg og fleksibel udløbstud

Robuste og ergonomisk udformede oliemål i HDPE med fleksibel udløbstud, beskyttelseslåg og -kappe samt tydelig måleskala. Den tragtformede udløbstud sikrer kontrolleret hældning og gør målene velegnede til præcis opmåling og påfyldning af olie og andre væsker.

Egenskaber

- Tragtformet, fleksibel udløbstud – 160 mm
- Beskyttelseslåg og -kappe
- Skala i europæiske, engelske og amerikanske måleenheder
- Olie-, syre- og brændstofbestandig
- Brudsikker, stabil og ergonomisk konstruktion
- Temperaturområde: **-10 til +110 °C**

Tekniske data

Varenr.	Indhold	Skala	Højde	Grundmål L × B	Vægt
PRE07620	0,5 l	0,25 l	190 mm	160 × 70 mm	0,10 kg
PRE07621	1,0 l	0,25 l	235 mm	190 × 85 mm	0,13 kg
PRE07622	2,0 l	0,5 l	290 mm	230 × 105 mm	0,20 kg
PRE07623	3,0 l	0,5 l	335 mm	265 × 130 mm	0,35 kg
PRE07625	5,0 l	0,5 l	380 mm	300 × 135 mm	0,41 kg

Materiale / udførelse: Målebæger og beskyttelseskappe i HDPE, fleksibel udløbstud i LDPE og beskyttelseslåg i polypropylen. Målebæger/tud er hvid-transparent; låg/kappe er stålgrå, RAL 7011.

Fleksibel udløbstud: 00 328 950 til 0,5–2 l. 00 238 820 til 3–5 l.

Billedet viser PRE07623 på 3,0l

