

ALB11456

ALBA Slangevogn STAR - Serie II

Robust slangevogn til professionel håndtering af vandslanger

Driftssikker konstruktion til daglig brug i landbrug, industri og gartneri. ALBA slangevogn "STAR" Serie II er en solid og driftssikker slangevogn udviklet til professionel håndtering af vandslanger. Konstruktionen i elektro-galvaniseret helstål kombineret med gennembrøvede ALBA-komponenter sikrer lang levetid, høj funktionalitet og stabil drift. Slangevognen er velegnet til kontinuerlig brug i landbrug, industri og gartnerier, hvor der stilles krav til holdbarhed og ensartet vandgennemstrømning.



Fordele og funktioner

Korrosionsbestandig konstruktion	Elektrogalvaniseret helstål (St. 37), krom 6-fri og ISO 9001-galvanisering
Høj driftssikkerhed	Forniklet messingarmatur med kuglelejer og PTFE-pakning
Optimal vandgennemstrømning	Centralt vandgennemløb reducerer tryktab
Jævn og let oprulning	Dobbeltlejret tromle for stabil drift og reduceret slid
Ergonomisk betjening	Leveres med drejhåndtag med massiv arm
Robuste hjul	Store, massive og slidbestandige gummihjul
Bred anvendelse	Velegnet til professionel vandtransport i mange brancher

Tekniske specifikationer

Temperaturområde	Op til 99 °C
Arbejdstryk	Maks. 25 bar
Tilgang	3/4" URG
Afgang	3/4" URG
Slangekapacitet	<ul style="list-style-type: none"> - Ø13 mm (1/2") = 120 m - Ø16 mm (5/8") = 100 m - Ø19 mm (3/4") = 80 m - Ø25 mm (1") = 50 m
Materiale	Elektrogalvaniseret helstål (St. 37)
Hjul	Ø21,5 cm PU-hjul med stålfælge
Tromle	Dobbeltlejret
Producent	ALBA

Anvendelsesområder

- Landbrug og husdyrbrug
- Industrielle anlæg
- Gartnerier og planteskoler
- Kommunal drift og vedligehold

Bemærk

Leveres uden slange. Slange vælges efter ønsket dimension og anvendelse.