ALA12003

Ecodora Z-drejeled



Tredobbelt drejeled til fedt og olie - 600 bar

Z-drejeled til professionel højtrykssmøring med tre rotationsakser. Bevægeligheden letter håndteringen og begrænser vridning og belastning af smøreslangen. Drejeleddet er fremstillet af hærdet, galvaniseret stål med tætninger i PU og FKM (Viton®).

Fordele og funktioner

Stor bevægelsesfrihed	Tre rotationsakser til fleksibel håndtering
Reduceret belastning	Mindsker vridning og slitage på slangen
Højtryksegnet	Til smøreopgaver med op til 600 bar
Robust konstruktion	Slidstærkt, hærdet og galvaniseret stål
Fleksibel anvendelse	Til både smørefedt og smøreolie

Tekniske specifikationer

Type	Tredobbelt Z-drejeled
Maks. arbejdstryk	600 bar
Medier	Smørefedt NLGI 000-3 og smøreolie
Indgang	G 1/4” IRG (BSPP)
Udgang	G 1/4” URG (BSPP)
Materiale	Hærdet, galvaniseret stål
Tætninger	PU/FKM (Viton®)
Rotationsakser	3
Producent	Ecodora nr. 0E66663

Anvendelse

Højtrykssmøring på værksteder, i industri, landbrug og entreprenørbranchen samt på smørevogne og servicebiler.

Montage og vedligeholdelse

De cylindriske G-gevind (BSPP) skal tætnes med egnede pakninger. Ved slid eller lækage udskiftes drejeleddet som en komplet enhed.

20.10.2026