

ECOD8412011000

Ecodora serie 700 slangeopruller 24 V

Elektrisk oprulning - maks. 20 bar - uden slange

Slangeopruller med 24 V DC-motor til luft, vand og diesel. Konstruktionen er udført i lakeret stål med aluminiumdrejeled og Viton®-pakninger. Tromlebredden er 410 mm. Til professionel brug i industri, minedrift, smøreservicebiler og transport.



Fordele og funktioner

Elektrisk oprulning	24 V DC-motor letter slangehåndteringen
Robust konstruktion	Lakeret stål til krævende arbejdsforhold
Fleksibel montering	Slangedimension og længde vælges efter behov

Tekniske specifikationer

Maks. arbejdstryk	20 bar
Kompatible medier	Luft, vand og diesel
Drift	Elektrisk, 24 V DC
Materiale	Lakeret stål
Drejeled	Aluminium
Pakninger	Viton®
Medieberørte dele	Aluminium og galvaniseret stål
Indløb	G 1" IRG
Udløb	G 1" IRG
Tromlebredde	410 mm
Producent	Ecodora nr. 0E841201/1000



Slangekapacitet

3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
290 m	180 m	120 m	64 m	39 m	34 m	20 m

Leveres uden slange. Slange og koblinger vælges separat efter medie, arbejdstryk og installationsbehov.

Målskitse (mm)

