

UMPUMP2

Umeta rotationspumpe til 1/4 og 1/1 tromle/IBC

Driftssikker kraftig håndpumpe i støbejern til olie og diesel

Denne rød-lakerede rotationspumpe i robust støbejern til effektiv overførsel af olie-baserede væsker fra 1/4- og 1/1-tromler samt IBC-containerer. Pumpen leveres med teleskopsugerør og 2" fadforskruning, hvilket gør den fleksibel og velegnet til forskellige tromlestørrelser.

Den solide konstruktion sikrer lang levetid i værksted, industri og landbrug.

Fordele og funktioner

Robust støbejerns-konstruktion	Høj slidstyrke og lang levetid
Høj pumpekapacitet	Op til 35 L/min
Fleksibel montering	2" fadforskruning og teleskopsugerør
Velegnet til tyktflydende olier	Håndterer både motor-, gear- og hydraulikolie
Komplet leverance	Inkl. udløbsslange og metaludløb
Egnet til flere beholdertyper	1/4- og 1/1-tromler samt IBC-tanke

Tekniske specifikationer

Type	Manuel rotationspumpe
Materiale	Rødlakeret støbejern
Fadforskruning	2"
Sugerør	Teleskopisk, galvaniseret stål - maks. 990 mm
Maks. ydelse	35 L/min.
Udløb	Bøjet galvaniseret ståludløb
Udløbsslange	1 m med metaludløb og krog
Vægt	5,25 kg
Producent	Umeta nr. 9626820

Egnede medier

Motorolie, gearolie, hydraulikolie, diesel, fyringsolie, andre olie-baserede, ikke-ætsende væsker.

Ikke egnet til: Vandholdige medier, kølervæske/frostvæske, opløsningsmidler, syrer, benzin og aggressive eller flygtige væsker.

Bemærk

Udløbsslangen er inkluderet, men vises ikke på produktbilledet.

