

ALA322611N**Ecodora trykluftdrevet membranpumpe 1" 170 L/min****Ecodora type 0E33/2611NHHV2/1000-AB**

Hus m.m. af aluminium. Membranerne er af High Nitrile Rubber / Høj-nitrilgummi (NBR med højt akrylonitril-indhold). Ventiler og ventilsæder af Hytrel®.

Ventiltype: Kugleventil med fjeder af rustfrit/syrefast stål AISI 316.

Velegnet til ferskvand, spildevand (bemærk maks. kornstørrelse), mineralske- og vegetabiliske olier, spildolie, diesel-/fyringsolie, hydraulikvæsker, silikoneolie og petroleum m.m.

**** Bør IKKE bruges til f. eks syntetiske estere, kølevæske, glycerin og sprinklervæske ****

Lufttilslutning: 3/8" IRG. Væsketilslutning (ind/ud): G 1.1/4" / (f) x G 1" (f). Kan pumpe medier i en temperatur på -10/+90° C. (Pumpen skal stå i min. +5° C). Sugehøjde (tør): 4,5 m. Sugehøjde (våd): 7,0 m. Giver maks. 170 L/min. frit flow. Brugstryk: 2-6 bar trykluft. Maks. 8 bar. Støjniveau: 75 dB. Luftforbrug maks. 1300 L/min. Maks. kornstørrelse 3,0 mm. Egenvægt: ca. 14 kg. Mål: (HxBxD) 368x334x223 mm)

**** HUSK: skal altid monteres med trykregulator/vandudskiller i luftindgang****



Ecodora aluminiumsmembranpumper er bygget i henhold til Atex II 2GD c IIB T4 X

