

Triapur AS 0,7 - Antistatisk spånsugeslange i PUR

Let, og meget fleksibel PUR slange med kobberbelagt ståls spiral, velegnet til slidende materialer.

Anvendes ofte i træindustrien til udsugning af støv og spåner.

Slangen er permanent antistatisk ($R < 10^9$ Ohm), hydrolyse- og mikrobebestandig, flammehæmmende iht. DIN 4102 B1 og har god olie- og benzinbestandighed.

Overholder ATEX 2014/34/EU omhandlende pneumatisk transport af brændbart støv (inde i: zone 20, 21, 22), TRGS 727, BGI 739-2 for sikker håndtering af træstøv og spåner, og DIN 26057 som omhandler krav til PUR slanger anvendt til granulat eller pulvertransport.

Temperatur: -40 til +100 °C

Godstykkelse: 0,7 mm



Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Maks. arbejdsstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuums mm vs	Vægt/m g	Rulle længde m
P7LAS038	38	43	1,40	26	3300	0,33	10
P7LAS051	51	56	1,18	35	2700	0,39	10
P7LAS051-15	51	56	1,18	35	2700	0,58	15
P7LAS063	63	69	1,18	42	2700	0,46	10
P7LAS063-15	63	69	1,18	42	2700	0,69	15
P7LAS075-15	75	82	0,90	53	2300	0,87	15
P7LAS080	80	86	0,86	56	2100	0,61	10
P7LAS102	102	108	0,64	71	1900	0,77	10
P7LAS120	120	126	0,54	84	1600	0,90	10
P7LAS127	127	133	0,50	88	1500	0,93	10
P7LAS140	140	146	0,43	98	1100	1,04	10
P7LAS152	152	158	0,41	105	1100	1,12	10
P7LAS160	160	166	0,37	112	1100	1,19	10
P7LAS180	180	187	0,32	126	1100	1,60	10
P7LAS203	203	207	0,27	140	1000	1,77	10
P7LAS210	210	212	0,23	150	600	1,65	10
P7LAS225	225	232	0,21	158	800	1,99	10
P7LAS250	250	257	0,21	175	600	2,21	10
P7LAS300	300	307	0,16	210	600	2,65	10
P7LAS350	350	357	0,11	245	200	3,32	10
P7LAS350-05	350	357	0,11	245	200	3,32	5

01.09.2026