

GRO45861

Groz Mobilt 50:1 fedtpumpesæt

Til 180 kg tromler

Komplet mobilt fedtpumpesæt til professionel smøring direkte fra 180 kg fedttromler. Sættet er opbygget omkring en kraftig 50:1 trykluftdrevet fedtpumpe og leveres med 15 m slangerulle, fedtpistol, følgeplade, tromlelåg og robust tromlevogn.

Pumpen leverer op til 1,1 kg fedt pr. minut og kan anvendes med fedt op til NLGI 2. Den lange slange og mobile tromlevogn giver god rækkevidde og gør sættet velegnet til blandt andet værksteder, industri, landbrug og serviceopgaver på større maskiner og køretøjer.


GROZ

Fordele og funktioner

Komplet mobil løsning	Pumpe, slangerulle, fedtpistol, følgeplade, tromlelåg og tromlevogn samlet i ét system
50:1 trykluftdrevet pumpe	Leverer et maksimalt udgangstryk på 500 bar
15 m slangerulle	Dobbeltarmet metalkonstruktion giver stor arbejdsradius
Følgeplade med gummibelægning	Tætner mod tromlens inderside og følger fedtniveauet ved hjælp af pumpens vakuum
Fedtpistol med Z-drejeled	Giver fleksibel håndtering under smørearbejdet
Mobil tromlevogn	Store forhjul og drejhjul med hjullås gør sættet nemt at flytte og placere

Tekniske specifikationer

Pumpetype	Trykluftdrevet fedtpumpe, 50:1
Tromlestørrelse	180 kg fedttromler
Passer til tromlediameter	Ø540 - 590 mm
Tromlelåg	Stål, Ø621 mm
Følgeplade	Gummibelagt, Ø602 mm
Slangerulle	15 m, metal, dobbeltarm
Fedtslange	15 m, 1/4"
Maks. slangetryk	400 bar
Maks. udgangstryk	500 bar
Arbejdstryk, luft	2 - 10 bar
Maks. luftforbrug	270 L/min.
Maks. fedtydelse	1,1 kg/min.
Lufttilslutning	1/4" indvendigt gevind
Feddtype	Op til NLGI 2
Fremføringslange	1,5 m
Tromlevogn	Pulverlakeret stål med store forhjul og drejhjul med hjullås

Fedtpistol

Fedtpistolen er udstyret med Z-drejeled, fast udløbsrør og 4-bakket smøremundstykke til almindelige smøreopgaver.

Bemærk

Sættet **må ikke anvendes uden trykregulator**. Anvend eksempelvis trykregulator varenr. Y12-1210 eller Y12-1213.

01.10.2026