

PRE19718

Pressol oliepistol

Robust oliepistol i aluminium med 30° fast udløb og automatisk antidrypventil

Pressol oliepistol model 19 718 er udviklet til professionel olieudlevering, hvor driftssikkerhed og ren påfyldning er afgørende. Pistolen er udstyret med et fast, 30° bøjet udløb i galvaniseret stål samt automatisk antidrypventil, der minimerer spild. Med aluminiumshus og FKM-pakninger (Viton®) er den velegnet til krævende værksteds- og industrimiljøer.

Fordele og funktioner

Automatisk antidrypventil	Forhindrer efterløb og reducerer spild
Fast 30° udløb	Giver præcis og kontrolleret påfyldning
Aluminiumshus	Robust og let konstruktion til professionel brug
FKM-pakninger (Viton®)	Høj kemikalie- og temperaturbestandighed
Drejeled i indgangen	Mindsker belastning på slange og håndled

Tekniske specifikationer

Maks. belastning	70 bar
Maks. flow	30 L/min.
Indgang	1/2" IRG med drejeled
Udløb	Fast, 30° bøjet udløb i galvaniseret stål
Lukning	Manuel
Materiale	Aluminiumshus, galvaniseret stål, FKM-pakninger
Velegnet til	Motorolie, gearolie og tilsvarende smøremidler
Procent	Pressol 19 718

