

PUMP0010G

Groz Pumpestation, 3:1

Dunkmonteret til 20 L dunke med K61 udvendigt gevind

Komplet trykluftdrevet oliepumpesæt med Groz 3:1 oliepumpe og luftbehandlingsenhed bestående af trykregulator, vandudskiller, tågesmører og manometer. Sættet er udviklet til effektiv overførsel af smøreolie fra dunke og kan anvendes både som selvstændig løsning med slange og oliepistol eller som fødesystem til en slangerulle.

Pumpen leverer op til 14 L/min. ved frit flow og er velegnet til smøreolier med viskositet op til SAE 130. Luftbehandlingsenheden sikrer korrekt luftkvalitet og tryk, hvilket bidrager til stabil drift og længere levetid for pumpen.

Fordele og funktioner

Komplet pumpesæt	Inkl. trykregulator, vandudskiller, tågesmører og manometer
Effektiv olieoverførsel	Leverer op til 14 L/min. ved frit flow
Velegnet til højviskøse olier	Kan anvendes til smøreolier op til SAE 130
Fleksibel installation	Kan anvendes med slange og udløbspistol eller som fødesystem til slangerulle
Nem tilpasning	Leveres med adapter til K61-gevind, øvrige adaptere fås som tilbehør
Driftssikker løsning	Korrekt luftbehandling bidrager til optimal pumpeydelse og lang levetid

Tekniske specifikationer

Pumpetype	3:1 trykluftdrevet oliepumpe
Maks. ydelse	14 L/min. (frit flow)
Maks. lufttryk	8 bar
Maks. olietryk	24 bar
Viskositetsområde	Op til SAE 130
Luftbehandling	Trykregulator, vandudskiller, tågesmører og manometer
Adapter	K61-gevind

Leveres med

- Groz 3:1 trykluftdrevet oliepumpe
- Trykregulator
- Vandudskiller
- Tågesmører
- Manometer
- Adapter til K61-gevind

Bemærk

Systemet leveres usamlet. Produktbillederne viser både den færdigsamlede løsning og leveringsomfanget. Systemet er beregnet til montering med slange og udløbspistol eller som fødesystem direkte til en slangerulle. Ved pumpning fra lukkede beholdere skal der tages højde for risikoen for undertryk i dunken. Sørg altid for korrekt udluftning under drift.



 **GROZ**

