

ALB26698

# ALBA slangevogn STAR INOX II

**Rustfri slangevogn til hygiejniske og krævende miljøer  
- bla. til fødevarerindustrien**

ALBA slangevogn "STAR INOX" Serie II er en professionel slangevogn i elektropoleret rustfrit stål, udviklet til miljøer med høje krav til hygiejne, driftssikkerhed og temperaturbestandighed. Den er særligt velegnet til fødevarerindustrien, mejerier, laboratorier og andre procesmiljøer, hvor vand og damp anvendes dagligt. Konstruktionen sikrer høj vandgennemstrømning, minimal slangebelastning og stabil håndtering - selv ved lange slanger og høje temperaturer.



## Fordele og funktioner

Høj vandgennemstrømning	Konsekvent stor rørdiameter reducerer tryktab
Slangevenlig tromle	Forhindrer knæk og unødigt slid på slangen
Komfortabel tilslutningsbøjning	Eliminerer slangebøjning ved tilslutning
Driftssikker akselopbygning	Tromleaksel med glidelejer på begge sider
Avanceret drejeled	Roterende fitting med kuglelejer og tredobbelt tætning
Ekstrem stabilitet	Høj vippemodstand og lavt tyngdepunkt
Ergonomisk transport	Langt, praktisk styr og optimal vægtfordeling over akslen
Robuste hjul	Store, massive og slidbestandige gummihjul
Sikker parkering	Skridsikre antiglidepuder og integreret spolelås

## Tekniske specifikationer

Temperaturområde	Op til 160 °C (vand og damp)
Arbejdstryk	Maks. 25 bar
Tilslutning	Udvendigt gevind G 3/4"
Slangekapacitet	- 1/2" (13 mm): 120 m - 5/8" (16 mm): 100 m - 3/4" (19 mm): 80 m - 1" (25 mm): 50 m
Materiale	Elektropoleret rustfrit stål
Drejeled	Messing (cuphin), med kuglelejer og tredobbelt tætning
Dimensioner (H×L×B)	1030 × 609,5 × 608 mm
Hjul	Ø220 mm
Tromlediameter, indv/udv.	229/555 mm
Egenvægt	14 kg

## Anvendelsesområder

- Fødevarerindustri
- Ostemejerier og mejerier
- Slagterier og bagerier
- Medicinske og kemiske laboratorier
- Badeanstalter og procesanlæg

## Bemærk

Leveres uden slange, delvist færdigsamlet og pakket i papkasse.