

Storz fastkobling med IRG - rustfri

AISI 316

Storz fastkobling med indvendigt røgevind (IRG), fremstillet i rustfrit syrefast stål AISI 316. Koblingen anvendes til hurtig og sikker sammenkobling af slanger, rørsystemer og armaturer inden for industri, marine, kemiske anlæg samt andre miljøer med høje krav til korrosionsbestandighed.

Koblingerne er udført i rustfrit syrefast stål efter EN 1.4581 og sikrer lang levetid selv under krævende driftsforhold.

Pakning

Viton/PTFE(fladpakning)

Der kan bestilles pakninger i andre materialer: silikone(fødevarer/drikkevand), NBR, og EPDM.

Specifikationer

Mærke: Storz

Materiale: AISI 316, EN 1.4581.

Tilslutning: IRG



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Kloafstand mm	Gevind
ST01502R	Storz fastkobling D-1" IRG, rustfri	31	1"
ST01546R	Storz fastkobling C-1" IRG, rustfri	66	1"
ST01506R	Storz fastkobling C-1 1/4" IRG, rustfri	66	1 1/4"
ST01507R	Storz fastkobling C-1 1/2" IRG, rustfri	66	1 1/2"
ST01508R	Storz fastkobling C-2" IRG, rustfri	66	2"
ST01513R	Storz fastkobling B-2 1/2" IRG, rustfri	89	2 1/2"
ST01514R	Storz fastkobling B-3" IRG, rustfri	89	3"
ST01516R	Storz fastkobling A100-4" IRG, rustfri	115	4"
ST01517R	Storz fastkobling A110-4" IRG, rustfri	133	4"
ST01519R	Storz fastkobling 125-5" IRG, rustfri	148	5"
ST01520R	Storz fastkobling 150-6" IRG, rustfri, 3 kløer	160	6"