

GRO42720

Groz HD-fedtpresser - 2-hånds med slange

Heavy Duty fedtpresser til krævende industrielle opgaver

Denne 2-hånds HD-fedtpresser er fremstillet efter DIN 1283 og udviklet til tunge industrielle applikationer, hvor der stilles høje krav til tryk og holdbarhed. Modellen leveres med 300 mm højtryksslange og 4-bakket smøremundstykke til H-smørenipler, hvilket giver fleksibilitet ved smøring af svært tilgængelige smørepunkter.

Fordele og funktioner

| | |
|-------------------------|---|
| Heavy Duty konstruktion | Velegnet til krævende drift |
| Højt arbejdstryk | Testet til maks. 690 bar |
| Effektiv ydelse | Ca. 1,0 g fedt pr. pumpe­slag |
| Fleksibel anvendelse | Til 400 g patron eller 500 g løst fedt |
| 300 mm højtryksslange | Giver bedre adgang til trange områder |
| Robust pumpehoved | Trykstøbt aluminium med 9 mm fyldenippel |
| Udluftningsventil | Nem udluftning ved påfyldning |
| Slidstærkt patronhus | 1,2 mm pulverlakeret stål med skridsikker overflade |
| Ergonomisk håndtag | Forzinket stål med komfortabelt greb |
| Variabelt slag | Mulighed for smøring med begrænset bevægelse |

Tekniske specifikationer

| | |
|-------------------|---|
| Type | 2-hånds HD-fedtpresser |
| Standard | DIN 1283 |
| Tilslutning | 1/8" BSPT |
| Maks. arb. tryk | 690 bar |
| Ydelse | Ca. 1,0 g pr. pumpe­slag |
| Kapacitet | 400 g patron / 500 g løst fedt |
| Smøreslange | 300 mm - Arbejds­tryk: 240 bar - Spræng­tryk: 800 bar |
| Mundstykke | 4-bakket til H-smørenipler |
| Materiale (hoved) | Trykstøbt aluminium |
| Patronhus | 1,2 mm pulverlakeret stål |

Valgfrit tilbehør (tilkøb)

| | |
|---------------------------|--|
| Højtryksslanger (1/8" RG) | - 300 mm: UM360-LN - 500 mm: UM362-LN - 750 mm: UM364-LN |
| Løst smørehoved | UM516-G4 |


