

ECOD23656035

Ecodora manuel slangetromle på trolley

Manuel opruller - 400 bar

Professionel manuel slangetromle fra Ecodora serie 560, monteret på trolley for nem transport og fleksibel anvendelse. Tromlen er udviklet til højtryksvand og kan anvendes ved arbejdsstryk op til 400 bar og vandtemperaturer op til 130 °C.

Den robuste konstruktion i lakeret og galvaniseret stål er kombineret med drejeled i AISI 304 rustfrit stål samt Viton®- og Teflon®-pakninger. Slangeføring, sikkerhedssystem og rotationslås medfølger som standard.



Fordele og funktioner

Til højtryksvand	Konstrueret til op til 400 bar og 130 °C
Trolley-monteret	Mobil konstruktion gør tromlen nem at flytte mellem arbejdsområder
Stor slangekapacitet	Plads til op til 320 m slange afhængigt af slangediameter
Rustfrit drejeled	Udført i AISI 304 rustfrit stål
Integreret slangeføring	Hjælper med at styre slangen ved op- og udrulning
Sikker betjening	Sikkerhedssystem og rotationslås er standard

Tekniske specifikationer

Producent	Ecodora
Serie	560
Medie	Vand
Indløb	G 3/8" indvendigt gevind
Udløb	G 1/2" indvendigt gevind
Flowkanal	AISI 304 rustfrit stål/galvaniseret stål
Pakninger	Viton® og Teflon®
Konstruktion	Lakeret stål/galvaniseret stål
Vægt	36 kg

Slangekapacitet

1/4"	Maks. 320 m
5/16"	Maks. 240 m
3/8"	Maks. 140 m

Anvendelse

Velegnet til højtryksrensning og hedvandsrensere, hvor der kræves op til 400 bar og 130 °C. Kan blandt andet anvendes inden for industriel rengøring, landbrug, bygge- og anlægssektoren, værksteder, transport, minedrift samt professionelle vaske- og rengøringsanlæg.

Bemærk

Leveres uden slange og koblinger. Slangeføring, sikkerhedssystem og rotationslås medfølger som standard. Det er en skaffevare, der leveres direkte fra Ecodora.

