

Polyethylenslange LDPE

Fleksibel og økonomisk slange af polyethylen med lav densitet (LDPE) til lave tryk og temperaturer. God bestandighed over for kemikalier og opløsningsmidler. Meget god dimensionsstabilitet og næsten ingen vandoptagelse.

Anvendelsesområder: Pneumatik, instrumentering, drikkevarer og kabelføring.



Specifikationer

Farve	Natur
Materiale	LDPE
Min. temperatur	-60°C
Maks. temperatur	60°C
Godkendelse	FDA-godkendt materiale til fødevarekontakt
Tolerance indvendig ø	± 0,1 mm
Tolerance udvendig ø	Til og med ø8: ± 0,1 mm; større: ± 0,2 mm
Sikkerhedsfaktor	3:1
Standard rullelængde	100 m

Varianter

Produkt nr.	Indvendig ø mm	Udvendig ø mm	Arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vægt / 100 m kg	Rulle m
PE106204	2	4	20	15	0,90	100
PE106305	3	5	15	20	1,20	100
PE106406	4	6	12	30	1,50	100
PE106508	5	8	14	45	2,80	100
PE106608	6	8	9	50	2,10	100
PE106610	6	10	15	50	4,60	100
PE106710	7	10	10	75	3,70	100
PE106810	8	10	7	80	2,70	100
PE106812	8	12	11	90	5,80	100
PE106912	9	12	9	105	4,50	100
PE106010	10	12	5	100	3,30	100

Andre farver og rullelængder efter forespørgsel.

Mulighed for individuel mærkning.

Arbejdstryk justering i forhold til temperatur	Temperatur	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
	Koefficient	1	0,83	0,72	0,60	0,55