

ALA322011T

# Ecodora Membranpumpe 3/4" - 55 L/min. (PTFE)

## Robust kemikalieresistent trykluftpumpe med PTFE-membraner

Ecodora membranpumpe 3/4" model AB 340 PTFE 5560 er en driftssikker trykluftdrevet Pumpe udviklet til kemikalier og industrielle væsker. Pumpen er udført i aluminium med PTFE-membraner forstærket med Hytrel samt PTFE-ventiler og ventilsæder i polypropylen. Kombinationen giver høj kemisk resistens og stabil drift i krævende miljøer.

### Fordele og funktioner

Kemikalieresistent opbygning	PTFE-membraner og -ventiler
Hytrel-forstærkning	Øger membranernes slidstyrke
Stabil og effektiv drift	Op til 55 L/min. i frit flow
Velegnet til industrielle væsker	F.eks. sprinkler- og kølervæske
Driftssikker trykløftløsning	Arbejdstryk 2 - 6 bar

### Egnede medier

Sprinklervæske, kølervæske, vandige opløsninger, kemikalier og industrielle væsker og andre medier, der ikke angriber aluminium og polypropylen

### Tekniske specifikationer

Pumpetype	Trykluftdrevet membranpumpe
Pumpehus	Aluminium
Membraner	PTFE (Teflon®) med Hytrel-forstærkning
Ventiler	PTFE (Teflon®)
Ventilsæder	Polypropylen
Væsketilslutning	2 x 3/4" IRG
Lufttilslutning	3/8" IRG
Ydeevne	Maks. 55 L/min. (frit flow)
Arbejdstryk	2 - 6 bar
Maks. lufttryk	8 bar
Temperaturområde (medie)	0 °C til +85 °C (skal placeres i omgivelser over +5 °C)
Luftforbrug	Op til 800 L/min.
Maks. kornstørrelse	1,5 mm
Støjniveau	Ca. 75 dB
Egenvægt	5,7 kg
Producent	Ecodora nr. 0E33/2011TTPT2

### Bemærk

Pumpen bør monteres med trykregulator og vandudskiller på luftindgangen for at sikre stabil drift og lang levetid.

