

Storz fastkobling med URG - rustfri

AISI 316

Storz fastkobling med udvendigt rørgvind (URG), fremstillet i rustfrit syrefast stål AISI 316. Koblingen anvendes til hurtig og sikker sammenkobling af slanger, rørsystemer og armaturer, hvor der stilles høje krav til korrosionsbestandighed og driftssikkerhed.

Koblingerne er udført i rustfrit syrefast stål efter EN 1.4581 og er velegnede til anvendelse inden for industri, marine, fødevarerproduktion, kemiske anlæg og andre krævende miljøer.

Pakning

Viton


Der kan bestilles pakninger i andre materialer: silikone(fødevarer/drikkevand), NBR, og EPDM.

Specifikationer

Mærke: Storz

Materiale: AISI 316, EN 1.4581.

Tilslutning: URG



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Kloafstand mm	Gevind
ST01604R	Storz fastkobling D-25, 1" URG, rustfri	31	1"
ST01607R	Storz fastkobling C-52, 2" URG, rustfri	66	2"
ST01608R	Storz fastkobling C-52, 2½" URG, rustfri	66	2½"
ST01610R	Storz fastkobling B-75, 2" URG, rustfri	89	2"
ST01612R	Storz fastkobling B-75, 3" URG, rustfri	89	3"
ST01626R	Storz fastkobling A-100, 4" URG, rustfri	115	4"
ST01614R	Storz fastkobling A-110, 4" URG, rustfri	133	4"