

Triapur AS 2,0 - Antistatisk spånsugeslange i PUR

Let, og meget fleksibel PUR slange med kobberbelagt ståls spiral, velegnet til slidende materialer. Anvendes ofte i træindustrien til udsugning af støv og spåner.

Slangen er permanent antistatisk ($R < 10^9$ Ohm), hydrolyse- og mikrobebestandig, flammehæmmende iht. DIN 4102 B1 og har god olie- og benzinbestandighed.

Overholder ATEX 2014/34/EU omhandlende pneumatisk transport af brændbart støv (inde i: zone 20, 21, 22), TRGS 727, BGI 739-2 for sikker håndtering af træstøv og spåner, og DIN 26057 som omhandler krav til PUR slanger anvendt til granulat eller pulvertransport.

Temperatur: -40 til +100 °C

Godstykkelse: 2,0 mm



Varianter

Produktnummer	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Vakuumb mm vs	Vægt/m g	Rulle længde m
P4AS0050	50	62	3,19	126	9500	1,04	10
P4AS0051	51	63	3,19	126	9500	1,04	10
P4AS0060	60	72	2,80	150	9500	1,23	10
P4AS0065	65	77	2,60	165	9500	1,33	10
P4AS0075	75	87	2,25	190	9500	1,39	10
P4AS0080	80	93	2,09	200	9500	1,46	10
P4AS0090	90	103	1,95	220	9500	1,63	10
P4AS0100	100	113	1,90	290	9500	1,84	10
P4AS0102	102	115	1,90	290	9500	1,84	10
P4AS0125	125	138	1,45	358	8500	2,62	10
P4AS0127	127	140	1,45	358	8500	2,62	10
P4AS0150	150	163	1,35	462	7500	2,69	10
P4AS0152	152	165	1,35	462	7500	2,69	10
P4AS0200	200	210	1,04	900	6000	3,50	10
P4AS0203	203	213	1,04	900	6000	3,50	10

07.09.2026