

ALA322011N**Ecodora membranpumpe 3/4" 70 L/min****Ecodora type 0E33/2011NHHV2 / AB-34-N-7060**

Hus m.m. af aluminium. Membranerne er af High Nitrile Rubber / Høj-nitrilgummi (NBR med højt akrylonitril-indhold). Ventiler og ventilsæder af Hytrel®.

Ventiltype: Kugleventil med fjeder af rustfrit/syrefast stål AISI 316.

Velegnet til ferskvand, spildevand (bemærk maks. kornstørrelse), mineralske- og vegetabiliske olier, spildolie, diesel-/fyringsolie, hydraulikvæsker, silikoneolie og petroleum m.m.
**** Bør IKKE bruges til f. eks syntetiske estere, kølervæske, glycerin og sprinklervæske ****

Lufttilslutning: 3/8" IRG. Væsketilslutning: 3/4" IRG. Kan pumpe medier i en temperatur på -10/+90° C. (Pumpen skal stå i min. +5° C). Sugehøjde (tør): 4,5 m. Sugehøjde (våd): 7,0 m.

Giver maks. 70 L/min. frit flow. Min/maks. 2-6 bar trykluft. Støjniveau: 75 dB. Luftforbrug maks. 800 L/min. Maks. kornstørrelse 1,5 mm. Egenvægt: ca. 5,1 kg. Mål: (HxBxD) 256x200x160 mm)

Leveringsomfang som på billede.

**** HUSK: skal altid monteres med trykregulator/vandudskiller i luftindgang****



Ecodora aluminiumsmembranpumper er bygget i henhold til Atex II 2GD c IIB T4 X

