



Italiensk topkvalitet

ECOD23656035

Ecodora åben trolleymonteret slangetromle til vand. Maks.130 °C og 400 bar.

Manuel trolley-monteret slangetromle, serie 560, til varmt vand op til 130 °C og et maksimalt arbejdstryk på 400 bar. Tromlen leveres uden slange og er udført med slangeføring, sikkerhedssystem og rotationslås som standard.

Tekniske data:

Maks. arbejdstryk: 400 bar

Medie: Vand, maks. 130 °C

Indløb: G 3/8" indv. gevind. Udløb: G 1/2" indv. gevind

Drejeled: AISI 304 rustfrit stål. Flowkanal: AISI 304 rustfrit stål / galvaniseret stål

Pakninger: Viton® og Teflon®

Konstruktion: Lakeret stål / galvaniseret stål

Slangeføring, sikkerhedssystem og rotationslås er standard.

Leveres uden slange og koblinger. Vægt: 36 kg.

Slangekapacitet: 1/4": maks. 320 m, 5/16": maks. 240 m, 3/8": maks. 140 m

Anvendelsesområder:

Højtryksrensning med vand op til 400 bar og 130 °C, industriel rengøring, landbrug, bygge- og anlægssektoren, rengøring af entreprenørmaskiner og køretøjer, værksteder, transport, minedrift samt professionelle vaske- og rengøringsanlæg.

Velegnet som slangetromle til hedvandsrensere, hvor der kræves op til 400 bar og 130 °C.

