

GRO42700

Groz HD-fedtpresser 2-hånds

2-hånds HD-fedtpresser med fast rør til højt tryk

Denne 2-hånds HD-fedtpresser er konstrueret til krævende industriel anvendelse, hvor der stilles høje krav til tryk, holdbarhed og driftssikkerhed. Den kan anvendes både med standard 400 g fedtpatroner og med løst fedt via fyldenippel. En robust og professionel løsning til vedligeholdelse af maskiner, entreprenørmateriel og landbrugsudstyr.

Fordele og funktioner

Heavy Duty konstruktion	Fremstillet efter DIN 1283
Højt arbejdstryk	Testet til maks. 690 bar
Effektiv ydelse	Ca. 1,0 g fedt pr. pumpeslag
Fleksibel anvendelse	Til både 400 g patroner og 500 g løst fedt
Robust hoved	Trykstøbt aluminium med 9 mm fyldenippel
Udluftningsventil	Nem udluftning ved påfyldning
Ergonomisk håndtag	Forzinket stål med komfortabelt greb
Slidstærkt patronhus	1,2 mm stål med skridsikker, pulverlakeret overflade

Tekniske specifikationer

Type	2-hånds HD-fedtpresser
Standard	DIN 1283
Tilslutning	1/8" BSPT
Maks. arb.tryk	690 bar (testet)
Ydelse	Ca. 1,0 g pr. pumpeslag
Kapacitet	400 g patron / 500 g løst fedt
Udløb	150 mm fast, bøjet smørerør
Mundstykke	4-bakket til H-smørenipler
Materiale (hoved)	Trykstøbt aluminium
Patronhus	1,2 mm pulverlakeret stål

Valgfrit tilbehør (tilkøb)

Højtryksslanger (1/8" RG)	- 300 mm: UM360-LN
	- 500 mm: UM362-LN
	- 750 mm: UM364-LN
Løst smørehoved	UM516-G4





Fedtpresserhoved på
GR042700 og GR042720

