

ALB28817

ALBA Slangevogn SILVER II

Robust og let slangevogn til professionel håndtering af vandslangerandtransport

Driftssikker konstruktion i galvaniseret stål med høj brugervenlighed. ALBA slangevogn "SILVER II" er en solid og funktionel slangevogn udviklet til effektiv håndtering af vandslanger i landbrug, industri og gartnerier. Den elektrogalvaniserede stålkonstruktion sikrer god korrosionsbestandighed, mens de gennemprøvede ALBA-komponenter giver stabil drift og lang levetid. Slangevognen kombinerer lav egenvægt med høj funktionalitet og er velegnet til daglig brug, hvor pålidelighed er afgørende.



Fordele og funktioner

Korrosionsbestandig konstruktion	Elektrogalvaniseret helstål for lang levetid
Høj driftssikkerhed	Forniklet messingarmatur med teflonpakning i drejeleddet
Optimal vandgennemstrømning	Centralt vandgennemløb reducerer tryktab
Jævn oprulning	Dobbeltlejret tromle minimerer friktion og slid
Let og ergonomisk betjening	Leveres med drejhåndtag for nem oprulning
Hjul	Store plastbelagte hjul for nem bevægelse

Tekniske specifikationer

Temperaturområde	Op til 99 °C
Arbejdstryk	Maks. 25 bar
Tilgang: 3/4" URG	Afgang: 3/4" URG
Slangekapacitet	<ul style="list-style-type: none"> - Ø13 mm (1/2") = 100 m - Ø16 mm (5/8") = 80 m - Ø19 mm (3/4") = 50 m
Dimensioner	<ul style="list-style-type: none"> - Total højde: 947 mm - Total længde: 562 mm - Total bredde: 530 mm - Tromlediameter, indv.: 180 mm - Tromlediameter, udv.: 458 mm - Tromlebredde: 256 mm - Hjul: Ø 170 mm
Egenvægt	8,5 kg
Materiale	Elektrogalvaniseret helstål
Tromle	Dobbeltlejret
Producent	ALBA

Anvendelsesområder

- Landbrug og husdyrbrug
- Industri og værksteder
- Gartnerier og planteskoler
- Kommunal drift og vedligehold

Bemærk

Leveres uden slange. Slange vælges efter ønsket dimension og anvendelse.