

TrioVal damp- og spuleslange

TrioVal er en fødevarerodkendt damp- og spuleslange. Den er meget fleksibel og vejrbestandig og kan endvidere anvendes til transport af mælk, vin, frugtjuice, alkohol og vegetabilsk olie.

TrioVal anvendes ofte også som spuleslange i levnedsmiddelindustrien - som varmtvandsslange op til 125 grader og som dampslange op til max. 165 grader.



Specifikationer

Farve indvendig	Hvid
Farve udvendig	Blå
Indvendig materiale	EPDM
Udvendig materiale	NBR/PVC
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Armeringsmetode	Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg	4
Min. temperatur	-40°C
Maks. temperatur	165°C
Godkendelse og normer	ISO 1307 + FDA og European requirements
Sikkerhedsfaktor	10
Anvendelsesområder	Dampslange + Levnedsmiddelslange + Vand-/spuleslange

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Bøjning rad. mm	Rulle m
BIOVAL13	12,7	24	408	7	60	40
BIOVAL16	16	28	508	7	70	40
BIOVAL19	19	31	595	7	80	40
BIOVAL25	25,4	37	684	7	110	40