

TriaFlat Agro Extra

TriaFlat Agro Extra er en meget kraftig fladliggende slange til bl.a. pumpning af vand. Tekstilforstærkningen er indstøbt i en NBR/PVC compound, hvilket giver en meget stærk konstruktion.

TriaFlat Agro Extra er modstandsdygtig overfor gylle, syre- og saltopløsninger, olie og kemikalier. UV-resistent. Ekstra kraftig vandslange.

Kan leveres i længder op til 200 m.



Specifikationer

Farve	Sort
Overflade ind- og udvendig	Glat
Min. temperatur	-35°C
Maks. temperatur	100°C
Godkendelse og normer	ISO 1307
Sikkerhedsfaktor	2
UV-beständig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Rulle m	Trækstyrke kg
1293000052	52	650	24	50	4.200
1293000065	65	990	20	50	5.500
1293000075	75	1050	20	50	7.300
1293000090	90	1220	16	50	8.500
1293000102	102	1300	16	50	10.600
1293000127	127	1700	16	50	13.000
1293000152	152	2000	16	50	16.300
1293000203	203	3000	14	50	24.400
1293000254	254	-	15	50	-