

PRE12840225

Pressol fedtpresse med magnet - 500 g

Velegnet til professionel smøring af maskiner og entreprenørudstyr

Kraftig og præcisionsfremstillet fedtpresse til professionel smøring af maskiner, køretøjer, lejer og tekniske installationer. Den integrerede magnet giver ekstra fleksibilitet under servicearbejde, da pressen kan fastgøres på metaloverflader og i mange situationer betjenes med én hånd.

Fedtpressen er udstyret med et præcisionsfremstillet stempelrør med en tolerance på 6 µm, som sikrer optimal tæthed, lav friktion og lang levetid. Konstruktionen er udviklet til krævende daglig brug og kan anvendes med fedt op til NLGI 3.

Fordele og funktioner

Integreret magnet	Kan fastgøres på metaloverflader for øget fleksibilitet under arbejdet
Høj præcision	6 µm stempelrør sikrer tæt pasning og effektiv fedtforsyning
Ergonomisk sikkerhedsgreb	Giver komfortabel og sikker betjening
Højt arbejdstryk	Leverer op til 400 bar til krævende smøreopgaver
Velegnet til fedt op til NLGI 3	Kan anvendes til et bredt udvalg af smørefedttyper
Komplet leverance	Inkl. magnet, slangeholder, centreringsadapter og kugleventil

Tekniske specifikationer

Type	Manuel fedtpresse
Kapacitet	500 g/400 g skruepatron
Maks. arbejdstryk	400 bar
Levering pr. slag	2,2 cm ³
Fedtttype	Op til NLGI 3
Udgang	G 1/8"
Stempeldiameter	10 mm
Sprængtryk, system	850 bar
Sprængtryk, hoved	1200 bar
Mål (L × B × H)	380 × 185 × 30 mm
Vægt	0,85 kg

Leveres med

- Kraftig magnet
- Slangeholder
- Centreringsadapter
- Galvaniseret kugleventil

Anvendelse

Velegnet til professionel smøring af maskiner, entreprenørudstyr, landbrugs-maskiner, køretøjer, lejer og andre mekaniske komponenter, hvor der kræves præcis og pålidelig fedtforsyning.

