GRO49530

Groz dieselpumpesæt 230 V med tæller

Tekniske specifikationer

Medie	Diesel
Spænding / effekt	230 V / 350 W
Kapacitet	Maks. 60 l/min.
Drift	Kontinuerlig
Pumpetype	Selvansugende lamelpumpe
Bypassventil	Intern
Pumpens kapslingsklasse	IP55
Flowmåler	Mekanisk, 4-cifret FM-OV10
Flowmåler, maks. tryk	3 bar
Maks. volumen pr. tapning	9.999 L
Ikke-nulstilbar totalisator	Maks. 99.999.999 L
Medieberørte materialer	Støbejern, NBR, aluminium, POM og PP

Leveringsomfang

- 230 V dieselpumpe med flowmåler FM-OV10.
- Automatisk aftapningspistol FCNA-60 med autostop og drejeled.
- 4 m udleveringsslange (ikke-jordet).
- 2 m sugeslange med bundventil og sugefilter.
- 2 slangestudse og 2 spændebånd.

Installation

Til stationær dieselpåfyldning. Ophæng på væg eller tank. Sugeslangen monteres i bunden. Indbygget pistolholder. Skal beskyttes mod regn ved udendørs opsætning.



09.11.2026

BG Burcharth A/S Østbirkvej 2 5240 Odense NØ info@burcharth.dk Tlf.: + 45 66 11 99 66 www.burcharth.dk