

UMSNAPM**Umeta SnapStar gribekobling 1/8" BSP indiv. gevind. Inkl. trykaflastningsventil.**

Til fastlåsning på almindelige H1-, H2- og H3-smørenipler efter DIN 71412. 1/8" BSP-tilslutning. Sikrer en pålidelig fastholdelse på smøreniplerne. Og samtidig utrolig nem at på- og afmontere.

UMETA SnapStar – Super-grebskobling til hydrauliske smørenipler efter DIN 71412

Endelig er det slut med besværet ved smøring! Den nye SnapStar-kobling gør smøringen sikker, ren og tæt. Den monteres nemt, holder sikkert fast og sikrer en effektiv og problemfri smøring – uden snavsede fingre. Ved smøring opstår der meget højt tryk. Den indbyggede trykaflastningsventil gør det nemt at afmontere den. SnapStar beskytter både bruger og maskine med sikker og pålidelig fastgørelse. Testet tæt op til 1.000 bar. Nem og sikker betjening. 4-bakket snaplås – let at løsne, men sidder fast på alle hydrauliske smørenipler. Sparer tid, fedt, penge og besvær. Fremstillet i slidstærk industri kvalitet. Findes som **UMSPAPU** uden ventil.

Specifikationer:

Egenskab	Mål / data
Diameter forrest	15,5 mm
Diameter midtfor	20,0 mm
Diameter bagest	15,0 mm
Længde	53 mm
Tilslutning	1/8" BSP indiv. gevind
Tryktæthed	Testet op til 1.000 bar

Anvendelse: Til alle typer hydrauliske smørenipler efter DIN 71412.

Velegnet til industri, værksteder, landbrugsmaskiner, mine- og stenbrudsmaskiner, lastbiler og busser, entreprenørmaskiner (gravemaskiner, læssemaskiner m.m.), specialmaskiner i fødevare- og emballageindustrien, maritime applikationer (skibe, havneudstyr, vindmøller (lejer og gearkasser) samt vandkraft- og kraftværksudstyr.

