

TriaFlat Agro PUR

Kraftig tryksslange fremstillet i tekstilforstærket polyurethangummi. Slangen er meget slidstærk. Kan bl.a. anvendes til gylle, olie, brændstof og kemikalier (tjek resistens).

Slangen er UV resistent og let at håndtere og rengøre. Afhængig af dimension kan slangen leveres i længder på op til 500 m.



Specifikationer

Materiale	Polyurethan
Farve	Sort
Overflade ind- og udvendig	Glat
Armeringsmateriale	Polyester
Min. temperatur	-50°C
Maks. temperatur	75°C
UV-bestandig	Ja

Varianter

Produkt nr.	Indvendig Ø mm	Udvendig Ø mm	Vægt/m g	Maks. arbejdstryk bar	Godstykkelser mm	Trækstyrke kg
1292000052	52	57,2	475	24	2,6	5000
1292000065	65	70,2	600	20	2,6	6500
1292000075	75	80,6	780	20	2,8	8000
1292000090	90	95,6	870	16	2,8	9000
1292000102	102	108	1350	16	3	10000
1292000114	114	120	1600	15	3	10000
1292000127	127	133	1680	15	3	12000
1292000152	152	158	1940	15	3	15000
1292000203	203	209	2315	15	3	18500
1292000256	254	260,4	2990	10	3,2	23500
1292000305	305	311,6	4620	10	3,3	38000
1292000356	356	365,6	5610	-	3,3	-